



Interfata termostatului

1	Display-ul indică temperatura setată (°C) sau prescurtările modurilor de încălzire setat (vezi simbolurile afisaj).
2	Indicator de temperatură (LED roșu). Moduri posibile: <ul style="list-style-type: none">• ON: Aparatul se încălzește pentru a ajunge la temperatura setată• OFF: Aparatul a atins temperatura setată.• Clipește: Dispozitivul se conectează la un server de la distanță.
3	Indicatorul Wi-Fi (LED albastru). Moduri posibile: <ul style="list-style-type: none">• ON: - dispozitivul se conectează la rețeaua locală WiFi și la serverul de la distanță.• OFF - aparatul nu este conectat la rețeaua locală WiFi.• Clipește - aparatul este conectat la WiFi rețeaua locală WiFi, dar la serverul de la distanță nu este conectat.
4	Butonul "OK" pentru confirmarea selecției.Functii: 1.Când dispozitivul este în modul de "control direct" trebuie să apăsați scurt butonul pentru a intra în modul "EDITARE" 2.În modul "Editare" apăsați scurt butonul pentru a selecta programul săptămânal
5	Butonul "+" Funcții posibile: 1.În modul de "control direct" apăsați butonul pentru a crește temperatura setată. Intervalul de temperatura se poate seta între 5-35 C ° 2.În modul de "EDITARE" apăsați butonul pentru pasul următor de programare
6	Butonul "-".Funcții posibile: 1.În modul de "control direct" apăsați butonul pentru a scăde temperatura setată. Intervalul de temperatura se poate seta între 5-35 C ° 2.În modul de "EDITARE" apăsați butonul pentru a reveni în listade programare

Introducere:

Acest manual vă prezintă funcțiile și capacitățile sistemului de încălzire WiFi Adax.

Aplicația "Smart Heater" a fost dezvoltată cu scopul de a controla și monitoriza sistemele de încălzire ADAX WiFi cu ajutorul telefonului mobil prin intermediul internetului. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau nu dispun de cunoștințele necesare pentru a gestiona dispozitivului, sau experiența, cu excepția cazului în care sunt sub supravegherea persoanei responsabile. Nu lăsați copii nesupravegheați împreună cu aparatul!

Pornirea panoului:

Dispozitivul se poate porni prin apăsarea butonului din lateral.

Notă: Prima dată când porniți dispozitivul pe afișaj va apărea 20 ° C, setat implicit din fabrică și începe imediat să se încălzească, de îndată ce este pornit.

Oprirea panoului:

Dispozitivul se poate opri prin apăsarea butonului din lateral.

Nota: memoria panoului după oprirea din butonul principal sau în cazul unei pane de curent poate stoca setările timp de 24 ore. După această perioadă se va reseta pe setările implicite de fabrică.

Oprirea încălzirii:

Încălzirea poate fi oprită fără a opri panoul în felul următor:

1. În modul "DIRECT CONTROL" țineți apăsat butonul "-" până când pe afișor apare semnul "- -". Astfel, aparatul intră în modul de așteptare.
2. În modul "EDITARE" prin apăsarea în mod repetat a butoanelor "+" sau "-" selectați "- -" după care apăsați scurt butonul "OK". Dispozitivul se află acum în modul de așteptare (este pornit, dar nu încălzește).

Pornirea încălzirii:

Încălzirea se poate porni în următoarele două moduri:

1. Apăsați butonul "OK" pentru a intra în meniu și puteți selecta tipul dorit de încălzire.
2. În modul de așteptare, apăsați butonul "+" pentru a selecta temperatura dorită.

Moduri de utilizare:

Sistemul de încălzire poate fi utilizat în două moduri diferite:

1. Modul de "control direct" - Afișajul indică temperatura setată
2. Modul de "editare" - Utilizatorul poate selecta un program săptămânal predefinit din listă. În modul de "editare", pe ecran apare codul de program săptămânal (vezi subcapitolul – aparatul nu se conectează la rețeaua WiFi).

Activarea modului de editare:

În modul de "control direct" (când este afișată temperatura setată) apăsați scurt butonul "OK". Intrând în modul de "editare" puteți verifica codul programului curent care va apărea pe ecran.

Activarea modului de “control direct”:

Dispozitivul funcționează întotdeauna în modul de control direct. Dacă în modul de editare apăsați butonul “OK” după 30 de secunde, aparatul va trece automat în modul de control direct, iar afișajul va indica temperatura setată anterior.

Meniul “EDITARE” conectat la rețeaua WiFi:

În cazul în care dispozitivul este conectat la o rețea WiFi locală și suntem în modul Editare, aparatul afișează programele săptămânale, pe care le-ați introdus anterior utilizând aplicația Smart Heater.

În cazul în care nu ați utilizat anterior aplicația, sau este posibil să nu fi creat programe va apărea, lista de mai jos:

- OF - program săptămânal "Office"
- "- -" - mod standby
- AF - funcția de protecție la îngheț (setare implicită: 7 ° C)

În cazul în care utilizatorul setează programe suplimentare, ele apar în listă (cu excepția cazului stabilit altfel).

- P1, P2 ... - set de programe pe săptămână

Programul dorit poate fi selectat prin apăsarea butoanelor "+" și "-".

Notă: Dacă nu apăsați pe butonul "OK", după selectarea programului dorit, aparatul revine după 30 de secunde în modul de control direct și va funcționa la o temperatură setată anterior.

Dacă dispozitivul nu poate conectat la o rețea Wi-Fi:

Dacă dispozitivul nu se poate conecta la Internet, programul nu poate rula deoarece aparatul nu cunoaște ora actuală.

În acest caz, în modul editare, puteți alege dintre următoarele opțiuni:

- HO - temperatură constantă de 20 ° C
- AF - funcția de protecție la îngheț (setare implicită: 7 ° C).
- "- -" - în modul de așteptare.

Selectați opțiunea dorită apăsând butoanele "+" și "-" după care butonul “OK”.

Notă: Dacă nu apăsați pe butonul "OK", după selectarea programului dorit, aparatul revine după 30 de secunde în modul de control direct și funcționează la o temperatură setată anterior.

Controlul aparatului prin aplicația Smart Heater:

Pentru a comanda panoul prin aplicația mobilă prima dată trebuie cuplat cu aplicația mobilă. Mențineți apăsat tastele "+" și "-“ simultan până când apare pe

display "SC". Apoi eliberați tastele. Mesajul "SC" rămâne vizibilă atâta timp cât dispozitivul nu va fi adăugat la aplicația Smart Heater.

După ce instalarea este completă (după ce aplicația recunoaște panoul), ambele LED-uri (albastru și roșu) palpaie intermitent pe panou. În cazul în care nu poate recunoaște panoul, un mesaj de eroare va apărea pe interfața aplicației.

Indiferent dacă adăugarea a avut succes sau nu, unitatea va reveni la modul de încălzire setat anterior după 30 de secunde.

Suprascrierea temporară a programului de încălzire stabilit:

Dacă doriți să suprascrieți temporar programul stabilit, apăsați în modul de control direct, pe butonul "+" sau "-" pentru a seta temperatura dorită.

Nota: temperatura suprascrisă temporar setată va rămâne în vigoare până când rulează programul actual.

Restabilirea setarilor:

Dacă este necesar, setările din fabrică pot fi restaurate.

Apăsați concomitent butoanele "+"

"-" și "OK" și țineți apăsat până când pe ecran este afișat mesajul "RE". După eliberarea butonului, pe afișaj va apărea valoarea de 20 ° C, ca la prima pornire.

Descărcarea aplicației Smart Heater:



